
Werkstätte für
3D **OBJEKTBESCHRIFTUNG**

Info-Tel: +49 (0)9825.92792-24
KONTUR 24
Fräsen . Lasern I Schriftzüge . Logos . Formen

Infos zur Montageart „Selbstklebend“



MONTAGEKLEBER

Stegbreite: ab 5mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 200mm
Montagehilfe: Negativ-Schablone

Die günstigste Methode: Der Kleber wird rückseitig punktuell oder als Raupe aufgebracht. Nachteil: Die Buchstaben haften nicht sofort und müssen entweder fixiert werden oder einige Stunden in der Negativ-Schablone liegen bleiben. Eine Kombi mit VHB-Band oder Klebepunkten für eine Soforthaftung ist denkbar.
Nur für Selbermacher! MONTAGEKLEBER ist im Shop unter „Befestigung > Kleber“ bestellbar.

FILM Acrylat

Dicke: 0,2mm
Stegbreite: ab 15mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 200mm
Montagehilfe: Negativ-Schablone

Die rückseitige Ausstattung mit Klebefilm ist nur für eine Verklebung auf planen und glatten Flächen wie z.B. Glas oder Resopal geeignet. **NUR AUF ANFRAGE!**

VHB-BAND Acrylat

Dicke: 1mm / **B**: 3 oder 6mm
Stegbreite: ab 5mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 200mm
Montagehilfe: Negativ-Schablone

Die rückseitige Ausstattung mit VHB-Band ist für leicht rauhe Flächen geeignet. Das VHB-Band gleicht geringe Unebenheiten und eine Materialausdehnung* besser aus als Klebefilm.
Für Selbermacher möglich! VHB-Band ist im Shop unter „Befestigung > Kleber“ bestellbar.

KLEBEPUNKTE PE-Schaum/Acrylat

Dicke: 1mm / **D**:10mm
Stegbreite: ab 12mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 200mm
Montagehilfe: Negativ-Schablone

Eine Alternative zum VHB-Band. Die Klebepunkte aus PE-Schaum weiß (wie Spiegelklebeband) oder Acrylat klar haben eine Lasche, die das Abziehen der Schutzfolie komfortabler macht als bei VHB-Band.
Für Selbermacher sehr gut möglich! KLEBEPUNKTE sind im Shop unter „Befestigung > Kleber“ bestellbar.

V2A-GEWINDESTIFTE M3-6

Stegbreite: ab 5mm
Buchstabenhöhe: bis ca. 2000mm
Montagehilfe: Montageplot

UNSERE EMPFEHLUNG: Die sicherste Art der Befestigung, insbesondere Außen. Rückseitig werden je nach Material 2 Sackloch- oder Gewindebohrungen gefräst, in die die Stifte eingedreht werden und rückseitig nach Wunsch 5-20mm rausschauen. Diese können dann direkt in den Bohrlöchern verklebt oder mit Dübeln befestigt werden.

ANM: Unsere Tipps basieren auf jahrelanger Erfahrung im Austausch mit unseren Kunden. Sie sind nicht verbindlich! Wir können als reiner Fertigungsdienstleister für die Art der Befestigung, die Montage oder montagebedingte Schäden keine Gewährleistung übernehmen, da wir weder die Montagesituation im Detail kennen noch bei der Montage anwesend sind.

***Beispiel Materialausdehnung Acrylglas pro Meter**: Bei +45°C dehnt sich Acryl um ca. 2,5mm/Meter aus, bei -25°C schrumpft Acryl um ca. 2,5mm/Meter. Daher die Buchsen nicht ganz fest verschrauben!

Ergeben sich Fragen zur Montage, stehen wir gerne telefonisch mit Rat zur Seite.

Gutes Gelingen bei Ihrem Projekt!